

2.6. IN.COMPACT EPS PARALLEL BOX G2

NOVINKA

VÝHODY:

- Jednoduché a pohodlné připojení
- Spolehlivé záložní paralelní napájení

TECHNICKÉ PARAMETRY PARALLEL BOXU

	60 kW	150 kW
SÍŤ (MĚNIČ)		
Připojení k síti	Třífázové	
Jmenovité napětí [V]	220/380,230/400,240/415	
Frekvence AC [Hz]	50/60	
Rozsah výstupního střídavého napětí [V]	(198-253)/(342-440)	
Maximální vstupní proud sítě [A]	87	217
EPS (MĚNIČ)		
Jmenovité napětí [V]	230/400	
Frekvence EPS [Hz]	50/60	
Počet kompatibilních měničů	max. 6	5-10
Maximální vstupní proud EPS na port [A]	21,7	21,7
Maximální vstupní proud EPS [A]	87	217
ZÁTĚŽ (ZÁLOHA)		
Připojení zátěže	Jedno/Třífázové	
Jmenovité napětí [V]	220/380,230/400,240/415	
Frekvence AC [Hz]	50/60	
Maximální zdánlivý výkon [kVA]	60	150
Maximální výstupní proud [A]	87	217
Doba přeprnutí [s]	do 10	
OBECNÁ SPECIFIKACE		
Rozsah provozních teplot [°C(°F)]	-25 ~ +40 (-13 ~ +104)	
Rozsah relativní vlhkosti [%]	0-100 (condensing)	
Rozměry (š x v x h) [mm]	492 x 478 x 183	776 x 740 x 234
Hmotnost [kg]	17	41
Stupeň krytí	IP 65	



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

